

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ŁAZIENKOWYCH/KUCHENNYCH

UWAGA: PRZED MONTAŻEM PRZEPŁUKAĆ INSTALACJĘ HYDRAULICZNĄ

1. Montaż baterii należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami
2. Do montażu używac kluczy nie zaciskających się , o gładkich powierzchniach szczęk
3. W celu zapewnienia długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii wymaga się wyposażenia instalacji wodociągowych w zawory kątowe z filtrami
4. Bateria przeznaczona jest do instalowania w sieci o max ciśnieniu 5,0bar i temperaturze max 80 °C
5. Przed montażem należy przepłukać instalację (po wyłączeniu wody wszystkie nieczystości osiadają w rurach a następnie błędem jest podłączenie baterii ponieważ wszystkie osady idą najpierw przez baterię zapychając głowice)

Montaż baterii ściennych

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ wody (ciepłej i zimnej)
2. Wkręcić krzywki do instalacji używając taśmy teflonowej lub pakul
3. Dostaosować rozstaw krzywek do rozstawu baterii pilnując jednocześnie poziomu
4. Nakręcić rozety maskujące
5. Przepłukać instalację (po wyłączeniu wody wszystkie nieczystości osiadają w rurach a następnie błędem jest podłączenie baterii ponieważ wszystkie osady idą najpierw przez baterię zapychając głowice)
6. Zamontować baterię pamiętając o uszczelkach w gniazdach nakrętek

Montaż baterii stojących

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ wody (ciepłej i zimnej)
2. Wkręcić znajdujące się w zestawie wężyki w korpus baterii
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym lub tuleję montażową w korpus baterii
4. Ułożyć uszczelkę w korpusie
5. Ustawić baterię w otworze
6. Założyć podkładkę gumową od dołu baterii
7. Nakręcić nakrętki lub centralną śrubę (zależne o dmodelu)
8. Podłączyć wężyki

WARUNKI GWARANCJI :

Na zakupione baterie jest udzielona 24 mc gwarancja na korpus baterii licząc od daty zakupu . Gwarancja obejmuj szczelność korpusu . Gwarancją nie objęta jest konserwacja armatury, czyszczenie filtrów siatkowych. Uprawnionemu . Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową , wolna od wad , lub zwrot gotówki w przypadku :

- dokonania trzech napraw , mimo których bateria w dalszym ciągu pozostaje niesprawna
- stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia

Firma

zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady lub wymiany wadliwej baterii na nową tego samego lub bardziej zbliżonego modelu w przypadku niedotrzymania terminu naprawy.

Naprawa lub wymiana wyrobu nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu przez firmę. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu, potwierdzonej dowodem zakupu. Przed zamontowaniem baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 °C, a w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania nie będą uznawane. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy kupującego na skutek niewłaściwego przechowywania, nieprawidłowego montażu, użytkowania, samodzielnych napraw i przeróbek. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami wody lub przewodów sieci wodociągowej. Przed montażem instalacja wodna musi zostać przepłukana.

NA głowice ceramiczne udziela się 12 miesięcznej gwarancji : przy zastosowaniu filtrów mechanicznych na dopływach wody do baterii .

24 miesięcznej gwarancji udziela się na głowice termostatyczne

Nie będą uznawane reklamacje mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone 1 tydzień po otrzymaniu towaru przez kupującego oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie RP.

Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

Gwarancja udzielona

nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

INSTRUKCJA KONSERWACJI BATERII :

Powierzchnie chromowane i malowane są wrażliwe na niektóre żrące środki czyszczące , które mogą być stosowane tylko na odpowiedzialność użytkownika . Nie należy stosować środków zawierających alkohol , substancje dezynfekujące lub rozpuszczalniki . Polecamy ich oczyszczenie tylko wodą z mydłem i wełnianą ściereczką . Czynności konserwacyjne wymienione poniżej dokonuje nabywca baterii i nie kwalifikują się one do napraw w serwisie w ramach zgłoszenia reklamacyjnego :

- czyszczenie perlatora
- czyszczenie powierzchni baterii
- dokręcenie nakrętek węży
- czyszczenie zaworów kulowych z filtrem
- wymiana uszczelek nie będących na stałe zamocowanych baterii

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zaniedbania lub uszkodzenia .